

Tiskárna řady HP Business Inkjet 1200



Velkokapacitní samostatné inkoustové kazety z ní činí barevnou tiskárnu HP s nejnižšími provozními náklady. Tiskárna řady HP Business Inkjet 1200 poskytuje vysoké rychlosti a profesionální kvalitu tisku, vysokou výtěžnost, nízký počet zásahů obsluhy s nejvyššími úsporami.



Tiskárna
HP Business Inkjet 1200d

Tiskárna řady HP Business Inkjet 1200 je ideální pro produktivní jednotlivce a malé pracovní týmy v podnicích libovolné velikosti, kteří potřebují rychlé, spolehlivé a snadno použitelné tiskové řešení.

Skutečně hospodárný provoz s barevnou tiskárnou HP s nejnižšími provozními náklady.

- Čtyři samostatné velkokapacitní inkoustové kazety zvyšují výtěžnost a přinášejí výrazné úspory nákladů.
- Každá ze čtyř výměnných inkoustových kazet (69 ml černá, 3 x 28 ml barevné) vytiskne až 1 750 stran¹.
- Méně častá výměna inkoustových kazet zajišťuje výrazně nižší náklady na stránku.
- Snižte spotřebu papíru s jednotkou pro automatický oboustranný tisk.
- Vstupní zásobník na 150 listů a druhý zásobník na 250 listů², poskytují celkovou vstupní kapacitu 400 listů a snižují tak čas potřebný na doplňování papíru.



Tiskárna
HP Business Inkjet 1200dtn

Mimořádně rychlý a vysoce kvalitní výstup.

- Tiskněte ostrý, černý text rychlostí až 28 str./min a barevné dokumenty profesionální kvality rychlostí až 24 str./min.
- Architektura HPA™ (HP High Performance Architecture) používá k rychlejšímu zpracování úloh jak zdroje PC, tak i tiskárny.
- S technologií HP Photoret III nebo s optimalizovaným rozlišením až 4 800 dpi³ si nemusíte dělat starosti s kvalitou tisku.
- Pracovní využití až 6 250 stran umožňuje tisknout v jakémkoli množství a jak často chcete.



Tiskárna
HP Business Inkjet 1200dtnw

Snadné a cenově dostupné sdílení tiskárny.

- Oceníte snadné připojení do sítě, správu tisku a sdílení až s pěti uživateli, které jsou k dispozici ihned po vybalení tiskárny. Díky tomu je tiskárna ideální pro malé pracovní týmy.
- Vestavěný standardní 802.3 Fast Ethernet² a zabudovaný bezdrátový wireless Ethernet 802.11b/g (WiFi)⁴ umožňují rozšířit váš nízkonákladový tiskový systém podle růstu vašich potřeb.
- Software pro dálkovou správu zjednodušuje konfiguraci tiskárny a umožňuje snadno spravovat síťovou tiskárnu z libovolného standardního webového prohlížeče.

¹ Při 5% pokrytí, tisk v normálním režimu na běžný papír. Všechny hodnoty jsou přibližné a stanoveny pro média formátu A4.

² Standardní u tiskáren HP Business Inkjet 1200dtn/dtnw.

³ Barevný tisk s optimalizovaným rozlišením až 4 800 x 1 200 dpi na fotografické papíry premium, vstup 1 200 x 1 200 dpi.

⁴ Standardní u tiskáren HP Business Inkjet 1200dtnw.

Technické specifikace

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|------------------|
| Technologie tisku | Termální inkoustový tisk HP | | | | |
| Trysky tiskové hlavy | 304 černá, 912 barvy (304 trysek na každou barevnou tiskovou hlavu), celkem 1 216 trysek | | | | |
| Rychlost tisku (Až n stran za minutu) | Typ dokumentu | Návrhová | Rychlá normální | Normální | Nejllepší |
| | Cerný text A4 | 28 | 15 | 9 | 4 |
| | Smišeny text/barevná grafika A4 | 24 | 13 | 8 | 4 |
| | Plná barevná stránka A4 | 8 | 2,5 | 2 | 0,7 |
| | Přibližné hodnoty. Přesná rychlost se bude lišit v závislosti na konfiguraci systému, použitém softwaru a složitosti dokumentu. | | | | |
| Rychlost procesoru | 240 MHz (Motorola 32 bitů ColdFire 4e HPA) | | | | |
| Kvalita tisku | Černá: až 1 200 x 1 200 dpi Barvy: Technologie HP Photorec III, barevný tisk s optimalizovaným rozlišením až 4 800 x 1 200 dpi na fotografické papíry premium, Vstup 1 200 x 1 200 dpi | | | | |
| Kompatibilita operačních systémů | Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP; Mac OS 9.x nebo OS X v10.1 a novější; Linux® | | | | |
| Kompatibilita síťových operačních systémů | Standardní: Windows: Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP; Apple: Mac OS 9 (9.1 a novější), Mac OS X (10.1.5 a novější) Microsoft Windows Terminal Server Edition 4.0, Microsoft Windows 2003 Server (dříve Windows XP Server Terminal Services), Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services s Citrix Metaframe 1.8, Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services s Citrix MetaFrame 1.8, Microsoft Windows NT® a Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services s Citrix V1.8, Microsoft Windows NT a Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services s Citrix XP, Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services Volitelné: Novell® (podporován pouze prostřednictvím externího tiskového serveru HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet) | | | | |
| Doporučené požadavky na systém | Windows: Windows® 98: Pentium® 266 MHz, 32 MB RAM, 175 MB volného místa na pevném disku; Windows NT® 4.0 (Service Pack 6 nebo novější): Pentium 266 MHz, 64 MB RAM, 175 MB volného místa na pevném disku; Windows Me: Pentium 266 MHz, 32 MB RAM, 175 MB volného místa na pevném disku; Windows 2000: Pentium 300 MHz, 64 MB RAM, 175 MB volného místa na pevném disku; Windows XP: Pentium 300 MHz, 128 MB RAM, 175 MB volného místa na pevném disku Macintosh: Mac OS 9 (9.1 a novější): 64 MB RAM; Mac OS X (10.1.5 a novější): 128 MB RAM | | | | |
| Paměť | 32 MB | | | | |
| Tiskové jazyky | PCL 3 s architekturou HPA™ (HP High Performance Architecture) | | | | |
| Typy písma | 8 vestavěných písem, 4 na výšku a 4 na šířku: CG Times, CG Times Italic, Univers, Univers Italic, Courier, Courier Italic, Letter Gothic, Letter Gothic Italic; vestavěná podpora arabských a hebrejských znakových sad | | | | |
| Pracovní využití | Až 6 250 stran za měsíc | | | | |
| Typy médií | Papír do kopírek, kancelářský, recyklovaný, víceúčelový, premium inkjet, silný premium inkjet, folie premium, fotografický premium, fotografický, na profesionální brožury (matný a lesklý), karty a obálky | | | | |
| Maximální tisková oblast | 209 x 342 mm | | | | |
| Okraje tisku | Horní: 1,8 mm, levý: 3,3 mm, pravý: 3,3 mm, dolní: 11,7 mm | | | | |
| Podávání médií | Vstupní | Kapacita | Hmotnost | Velikost | |
| | Zásobník 1 | Běžný papír: až 150 listů, obálky: až 22 ks, transparentní fólie: až 30 listů, štítky: až 30 ks, pohlednicové karty: až 60 ks | Běžný papír: 60 až 100 g/m ² , fotografický papír: až 240 g/m ² , obálky: 75 až 90 g/m ² , karty: až 200 g/m ² | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Executive, obálky (A2, C5, C6, DL, č. 10, Monarch), 77 x 127 mm až 216 x 356 mm | |
| | Zásobník 2 Duplexní jednotka | Běžný papír: až 250 listů - | Běžný papír: 60 až 100 g/m ² Běžný papír: 60 až 100 g/m ² karty: až 160 g/m ² | A4, A5, B5, Letter, Legal, Executive A4, A5, B5, Letter, Legal, Executive | |
| | Výstup: Duplexní tisk: | Běžný papír: 150, obálky: 22, transparentní fólie: 30 Automatický (standardní) | | | |
| Požadavky na napájení | Vstupní napětí 100 až 240 V stř. (±10 %), 50 až 60 Hz (±3 Hz). | | | | |
| Zdroj napájení | Externí univerzální zdroj napájení | | | | |
| Spotřeba energie | < 2 W maximum (vypnuto), 75 W maximum (tisk) | | | | |
| Rozhraní a přípojitelnost | Tiskárna HP Business Inkjet 1200d: port USB 2.0 Full Speed, obousměrný paralelní port dle IEEE 1284 Tiskárna HP Business Inkjet 1200dtn: port USB 2.0 Full Speed, obousměrný paralelní port dle IEEE 1284, Fast Ethernet 10/100Base-TX (konektor RJ-45) Tiskárna HP Business Inkjet 1200dtnw: port USB 2.0 Full Speed, obousměrný paralelní port dle IEEE 1284, Fast Ethernet 10/100Base-TX (konektor RJ-45), bezdrátový 802.11 b/g wireless Ethernet (WiFi) Volitelné: Externí tiskové servery HP Jetdirect | | | | |
| Ovládací panel | Zjednodušený ovládací panel s kontrolkami LED indikujícími stav tiskárny, jednotlivých inkoustových kazet (CMYK) a tiskové hlavy (CMYK); tlačítka Power (Zapnuto), Cancel Job (Zrušení úlohy) a Resume (Pokračovat). | | | | |
| Funkce inteligentního softwaru smart | Automatický oboustranný tisk, rychlé nastavení kombinací tisku úlohy, minimalizace okrajů, emulace okrajů LaserJet, otočení pořadí tisku, rozvržení brožury, použití jiného papíru, více stránek na list, tilling, vodoznak, tisk transparentů, zrcadlový obraz, volby změny velikosti, odstíny šedé, sepia, optimalizace pro fotokopie/fax, rychlý normální režim pro úsporu barevného inkoustu, informace o stavu inkoustu | | | | |
| Rozměry (š x h x v) (bez obalu/s obalem) | Tiskárna HP Business Inkjet 1200d: 506 x 464 x 211 mm/601 x 510 x 324 mm; tiskárna HP Business Inkjet 1200dtn/dtnw: 506 x 464 x 275 mm/604 x 520 x 526 mm | | | | |
| Hmotnost (bez obalu/s obalem) | Tiskárna HP Business Inkjet 1200d: 9,4 kg/11 kg, tiskárna HP Business Inkjet 1200dtn/dtnw: 12 kg/14 kg | | | | |
| Provozní prostředí | Parametry prostředí: provozní teplota: 5 až 40 °C, doporučená provozní teplota: 15 až 35 °C, provozní vlhkost: 5 až 80 % RV, doporučená provozní vlhkost: 15 až 80 % RV, teplota skladování: -40 až 70 °C, vlhkost skladování: 5 až 90 % RV. Hladina hluku dle ISO 9296: akustický výkon: LwAd: nejlepší: 5,3 B(A), normální: 6 B(A), rychlý normální: 6,1 B(A), návrhový: 6,5 B(A), akustický tlak: LpAm: nejlepší: 40 dB(A), normální: 47 dB(A), rychlý normální: 48 dB(A), návrhový: 53 dB(A) | | | | |
| Certifikace produktu | Bezpečnostní certifikáty: tiskárna HP Business Inkjet 1200d/dtn: CE (Evropská unie), NEMKO-GS (Německo), GOST (Rusko), B Mark (Polsko). Tiskárna HP Business Inkjet 1200dtnw: CE (Evropská unie), NEMKO-GS (Německo), B Mark (Polsko) Certifikace EMC: tiskárna HP Business Inkjet 1200d/dtn: CE (Evropská unie) Jiné: WiFi b/g: pouze tiskárna HP Business Inkjet 1200dtnw. Energy Star® | | | | |
| Záruka | Jednoletá záruka se zákaznickou podporou | | | | |

Informace k objednávce

C8154A Tiskárna HP Business Inkjet 1200d, čtyři inkoustové kazety (černá 26,5 ml, azurová, purpurová a žlutá po 14 ml), čtyři tiskové hlavy (černá, azurová, purpurová a žlutá), jednotka pro automatický oboustranný tisk, zdroj napájení (duplexní jednotka), napájecí kabel, tiskový software na CD-ROMu, instalační příručka, instalační leták

C8155A Tiskárna HP Business Inkjet 1200dtn, stejně jako výše plus: vestavěné rozhraní 802.3 wired Fast Ethernet (konektor RJ-45), druhý zásobník na 250 listů papíru

C8156A Tiskárna HP Business Inkjet 1200dtnw, stejně jako výše plus: zabudovaný bezdrátový Ethernet 802.11 b/g (WiFi)

Příslušenství

C8254A Druhy zásobník HP na 250 listů papíru

Spotřební materiál

C4844AE Černá inkoustová kazeta HP č. 10 (69 ml)

C4836AE Azurová inkoustová kazeta HP č. 11 (28 ml)

C4837AE Purpurová inkoustová kazeta HP č. 11 (28 ml)

C4838AE Žlutá inkoustová kazeta HP č. 11 (28 ml)

C4810A Černá tisková hlava HP č. 11

C4811A Azurová tisková hlava HP č. 11

C4812A Purpurová tisková hlava HP č. 11

C4813A Žlutá tisková hlava HP č. 11

Přípojitelnost

J6035C Externí tiskový server HP Jetdirect 175x (kompatibilní s USB 2.0, 10/100Base-TX)

J7942A Externí tiskový server HP Jetdirect en3700 (Hi-Speed USB 2.0, 10/100Base-TX)

J6072A Bluetooth® adaptér HP b11300 pro tiskárny (USB nebo paralelní rozhraní)

J7951A Externí tiskový server HP Jetdirect ew2400 802.11g Wireless a Fast Ethernet

Kabely

C6518A USB kabel HP, 2 m

C2951A Obousměrný paralelní kabel HP dle IEEE-1284/B, 2 m

C2950A Obousměrný paralelní kabel HP dle IEEE-1284/B, 3 m

Služby a podpora

U6492A/E HP Care Pack – Oprava následující pracovní den u zákazníka, 3 roky

U8016PA/PE HP Care Pack – pozaruční služby oprava následující pracovní den u zákazníka, 1 rok

<http://www.hp.com> <http://www.hp.cz> <http://www.hp.com/support/businessinkjet1200>

Máte-li zájem o další informace, obraťte se laskavě na následující místní obchodní zastoupení firmy HP:

Alžírsko: (0) 61 56 45 43, **Bahrajn:** 800 728, **Belgie:** 078 15 20 30 (0,0496 eur za minutu), **Bulharsko:** (+359) 2960 1940, **Česká republika:** (00 420) 261 108 108 (Praha), **Dánsko:** 48 12 10 00, **Egypt:** 532 5222, **Estonsko:** (+372) 6813 823, **Finsko:** (+358) 0205 350, **Francie:** 0 826 800 400, **Chorvatsko:** (+385 1) 60 60 200, **Irsko:** (00) 353 1 61 58 200, **Island:** (354) 570 1000, **Itálie:** (02) 92121, **Izrael:** (972) 9-830 4848, **Jižní Afrika:** 0800 118 883, **Kazachstán:** +7 (3272) 980 824, **Litva:** 8 800 10000, 8 5 2103333, **Lotyšsko:** (371) 800 80 12, **Lucembursko:** (+352) 263 160 34, **Mad'arsko:** (+36) 1 382 1111, **Maroko (afriický region):** +212 22 40 47 47, **Německo:** 0180 532 6222 (0,12 eur za minutu), **Nizozemsko:** (020) 5476666, **Norsko:** 22 73 56 00, **Polsko:** infolinia 0-800 122 622, **Portugalsko:** (808) 206 001, **Rakousko:** 0800 242 242, **Rumunsko:** (+401) 205 3300, **Rusko:** +7 (095) 797 35 00, **Řecko:** (01) 678 96 00, **Saudská Arábie:** 800 124 4646, **Slovensko:** +421-2-5022111, **Slovinsko:** +3861 2307 420, **Spojené arabské emiráty:** 8004910, **Srbsko a Černá Hora:** +381 11 201 99 00, **Střední východ:** 00971 4 883 4427, **Španělsko:** (91) 634 88 00, **Švédsko:** (08) 444 20 00, **Svýcarsko:** 0848 88 44 66, **Tunisko:** 71 891 222, **Turecko:** +90 (216) 579 71 71, **Ukrajina:** 380 44 490 61 20, **Velká Británie:** 08705 474747.



invent

©2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být změněny i bez předchozího upozornění. Na produkty a služby poskytuje společnost HP záruky, které jsou výslovně uvedeny v příloženém záručním listu. Dále zmiňované informace nepředstavují doplňující záruky. HP také neodpovídá za případné technické a textové chyby či nedopatření, která se zde mohou vyskytnout.